

## Devanadoras motorizadas para rollo de alambre.

DVM-1000 / DVM-2000 / DVM-3000 Ø 1 a 16 mm  
Devanadoras motorizadas para rollo de alambre.

**DVM-1000**  
**DVM-2000**  
**DVM-3000**



[www.reivaxmaquinas.com](http://www.reivaxmaquinas.com)

[Ver detalles y video](#)

[Descargar folleto para imprimir](#)

Devanadoras de alambre equipadas y controladas por un sistema electrónico que dosifica el alambre que la máquina necesita, sin paros ni tirones.

### Descripción.

Devanadoras motorizadas para rollo de alambre.

- Lo conforman una bancada, un plato giratorio, un brazo móvil de dosificación y un cuadro eléctrico.
- Está equipada y controlada por un sistema electrónico.
- Dosifica el alambre de forma precisa, sin paros ni tirones.
- El moto-reductor está equipado con un limitador de par, actúa para evitar que el eje del reductor sufra los arranques y las frenadas bruscas.
- La velocidad de suministro de alambre, se ajusta para cada pieza.
- Incorpora seguridades para evitar enganches del alambre.
- Hay la opción de incluir una valla perimetral de seguridad.
- Incorpora sensores que incrementan la velocidad de giro cuando la máquina pide más alambre, ajustándose automáticamente.
- Está conectada a un pupitre de mando.
- Un variador electrónico de frecuencia, va entregando el material que la máquina precisa.

## Fábrica de Maquinaria para deformar el alambre

- Incorpora un paro manual de emergencia y paro automático en caso de enganche de material.
- Se puede acoplar a cualquier tipo de máquina.
- Hay tres modelos de devanadoras:

Versión	Devanadoras motorizadas			
	Rollo alambre		Ø / Tipo	
	Kg.	Ø mm	Alambre	Corrugado
<b>DVM-1000</b>	< 1000	350 - 1050	1 a 8 mm	1 a 6 mm
<b>DVM-2000</b>	< 2000	400 - 1050	1 a 8 mm	1 a 6 mm
<b>DVM-3000</b>	< 3000	400 - 1050	6 a 16 mm	6 a 16 mm

- El plato giratorio se puede preparar para rollo de alambre en bobina o spider.
- Hay la opción de incorporar una valla perimetral de seguridad que puede ser:  
A/ Valla perimetral con doble puerta corredera y con microsensors de apertura.  
B/ Valla con puerta abatible con microsensor de apertura.
- Incorpora sistemas de seguridad pasiva y paro manual de emergencia.
- Cumple la normativa europea aprobadas y exigidas por la CE: Máquinas 2006/42/CE.
- Es un accesorio robusto, productivo y de mínimo mantenimiento.

### Prestaciones.

#### Devanadoras motorizadas para rollo de alambre

Modelo	DVM-1000	DVM-2000	DVM-3000
Velocidad metros / minuto	0 a 100	0 a 80	0 a 60
Control de dosificación	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Limitador de par eje reductor	SI	SI	SI
Rollo de alambre:			
- Peso máximo	1000 Kg	2000 Kg	3000 Kg
- Medida mínima interior	350 mm	450 mm	450 mm
- Medida máxima exterior	1050 mm	1050 mm	1300 mm
- Ø Alambre	1 a 8 mm	1 a 8 mm	6 a 16 mm
- Ø Alambre corrugado	1 a 6 mm	1 a 6 mm	6 a 16 mm
- Dureza máxima alambre	800N / mm <sup>2</sup>	800N / mm <sup>2</sup>	800N / mm <sup>2</sup>
Plato rotatorio para:			



## Fábrica de Maquinaria para deformar el alambre

- Bobina o Spider	Por petición	Por petición	Por petición
Medidas de seguridad adicionales:			
- Valla perimetral	Por petición	Por petición	Por petición
La máquina:			
- Medidas	Consultar	Consultar	Consultar
- Peso	+550 Kg	+550 Kg	+850 Kg
- Potencia instalada	+ 1 KW	+ 1,5 KW	+ 4 KW
- Voltaje de entrada	Por petición	Por petición	Por petición
Documentación: Español / Inglés	Por petición	Por petición	Por petición
Fabricación	+ 2 meses	+ 2 meses	+ 3 meses

### Precios.

2020-10-27

[Reivax Máquinas S.L.](#)

[www.reivaxmaquinas.es](http://www.reivaxmaquinas.es)

[Inglés](#)  
[Español](#)



### Fábrica de máquinas para producir piezas de alambre

C/ Sant Francesc, Nave 3 ES-17400 Breda (Girona) España

Tel. (+34) 972.870.258 - Para información y presupuestos: [Contacto](#)

[Empresa](#) [Menú](#) [Máquinas](#) [Accesorios](#) [Localización](#) [Contacto](#) [Mapaweb](#)